

Technische Information

Colorex Paste 2000

Spezialpaste zum Entlacken in Lackierkabinen

Colorex Paste 2000 wird zur schnellen und porentiefen Entlackung von 2K-Lacken eingesetzt.

Eigenschaften

- Haftet auch an senkrechten Flächen.
- Besonders gut zur Reinigung von Lackieranlagen geeignet.
- Kann auf glatten und porösen Flächen, auf Werkzeugen und Spritzanlagen angewendet werden.

Technische Daten (typische Werte)

Farbe	Geruch	Flammpunkt	Dichte bei 20°C	Arbeitstemperatur
farblos	charakteristisch	>100°C	1,07 g/cm ³	max. 25°C

Die Dosierung

- Kann durch Streichen mittels Pinsel, Quast oder Rolle, durch Auftrag mittels Spachtel, Lappen oder Bürste oder durch ein Spezialgerät bei ausreichendem Druck erfolgen.
- Den Auftrag satt ausführen (ein zu dünner Auftrag führt zur Bildung von weißem Pulver, hier erneut überstreichen; bei hartnäckigen Farbschichten ebenfalls erneut überstreichen). Einwirken lassen, dann entfernen der Farbschichten mittels Spachtel oder Hochdruckreiniger.
- Verbrauch: 0,1 bis 0,4 kg/m², bei porösem Untergrund bis 0,6 kg/m²
- Ein Nachreinigen mit Neutralreinigern zur Entfernung von Resten des Lackes und der **Colorex Paste 2000** kann erfolgen

Information

Die maximale Haltbarkeit im Original verschlossenen Gebinde beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum. Das Produkt ist zwischen 5-40°C frostfrei zu lagern. Restentleerte Gebinde können über unser Interseroh System entsorgt werden.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.