

Technische Information

hebro[®]strip WCL

Moderner, hochleistungsfähiger Kaltentlacker und Dichtungslöser

hebro[®]strip WCL ist ein moderner Kaltentlacker und entfernt alle gängigen Lacksysteme von lackierten metallischen Oberflächen.

Eigenschaften

- Entfernt mühelos unterschiedlichste Lacksysteme; einschließlich 2K-Lacksysteme, Epoxy- und Pulverlacke.
- Ist frei von CKW und FCKW.
- Führt zu keinen optischen Oberflächenveränderungen, ist ebenfalls für verzinkte Oberflächen und Aluminiumlegierungen einsetzbar.
- Beseitigt Dichtungsreste an Flanschen, Verschraubungen und Deckeln.

Technische Daten (typische Werte)

Farbe	Geruch	Flammpunkt	Dichte bei 20°C	Wasserlöslichkeit
farblos	charakteristisch	<-20°C	0,748 g/cm ³	unlöslich

Die Dosierung

- Die Aerosoldose vor Gebrauch gut schütteln.
- Die Sprühdose senkrecht halten und den Sprühnebel mit einem Abstand von 20-25 cm auf die zu behandelten Oberflächen auftragen.
- Die Reinigungszeit ist in erster Linie vom Verschmutzungsgrad der Teile abhängig.

Information

Die maximale Haltbarkeit im Original verschlossenen Gebinde beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum.
Das Produkt ist zwischen 5-40°C frostfrei zu lagern.
Restentleerte Gebinde können über unser Interseroh System entsorgt werden.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.