

Technische Information

Ölbindevlies extra

Ölbinden ohne lästigen Staub. Kein Kehren und kein Verschleppen des Granulates. Der moderne Ölbinde für alle Anwendungsfälle in metallverarbeitenden Betrieben.



Ölbindevlies extra

- nimmt Ölsorten jeder Viskosität auf, Wasser wird nicht aufgenommen. Wirtschaftliche und sichere Anwendung.
- schwimmt auf Wasser auf, es ist auch im gesättigten Zustand unsinkbar. Bei der Anwendung auf Böden saugt es sich fest und verrutscht nicht, daher hohe Arbeitssicherheit.
- ist extrem leicht, fusselfrei, reißfest und staubfrei. Nimmt das 15 fache seines Eigengewichtes an Flüssigkeit auf und ist somit sehr kostengünstig.
- ist neben Ölen und Kraftstoffen zum Aufnehmen einer Vielzahl anderer Stoffe wie Bremsflüssigkeit, Getriebeöl, Kerosin, Paraffinen und anderer chemischer Stoffe geeignet.
- ist auch geeignet für Labore, Fuhrparks, Feuerwehren, Entsorgungsbetriebe oder Lackierereien

Technische Daten:

Tuchgröße: 41 x 51 cm, mittig perforiert
Saugleistung: bis zu 5,8 Liter pro m²
Verpackungseinheit: 100 Stück/ Karton

Ölbindevlies extra ist getestet gemäß prEn 15366 – der Vornorm zur europäischen Norm CEN/TS 15366:2009 (in der deutschen Fassung DIN SPEC 1155; DIN CEN/TS 15366:2010-03 Produkte für den Straßenbetriebs- und Winterdienst – Bindemittel zur Anwendung auf Straßen)

Hinweis: Bei der schwimmenden Anwendung auf Flüssigkeitsoberflächen (z. B. in Tanks, Behältern etc.) gegen unbeabsichtigtes Wegschwimmen sichern, um Störungen der Aggregate (z. B. Pumpen, Ventile usw.) durch eingetragenes Vlies zu vermeiden.

Information

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.