

# Technische Information

## hebro<sup>®</sup>add neutral

Aufhärter für wasserführende System in der Lackkoagulation

### Produktkategorie

Koagulierungsmittel	Flocker	Entschäumer	Purge Cleaner	Additive
				X

hebro<sup>®</sup>add neutral ist ein hochkonzentriertes Additiv zur gezielten Anhebung der Wasserhärte.

### Anwendungsgebiete

Lackieranlagen mit Nassauswaschung	KTL-Abwasserflockung
X	X

### Eigenschaften

- ist ein schnell wasserlösliches Granulat.
- hebt die Wasserhärte sofort an.
- vermindert gezielt die Schaumneigung in Weichwassergebieten.
- unterstützt die Koagulierung.

### Technische Daten

#### Konzentrat

Aussehen	pH-Wert (1%ig)
fest, weiß	6,5-8,0

### Anwendung

hebro<sup>®</sup>add neutral wird überall dort eingesetzt, wo eine gezielte Anhebung der Wasserhärte erforderlich ist.

### Dosierung

hebro<sup>®</sup>add neutral an turbulenter Stelle dem Umlaufwasser zusetzen oder als 10%ige Vorverdünnung zugeben.

Mit einer Dosierung von 0,5 l hebro<sup>®</sup>add neutral auf 1 m<sup>3</sup> Umlaufwasser wird eine Aufhärtung von etwa 25°dH erreicht.

### Information

Das Produkt ist trocken zu lagern.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.