

Technische Information

hebro[®]lub 222

Emulgierbarer, mineralöhlhaltiger Kühlschmierstoff

Charakteristischer Aufbau

Mineralöl	EP	Amin	Bor	Chlor	FAD
X	-	X	-	-	-

hebro[®]lub 222 ist ein moderner Kühlschmierstoff für Zerspanungsvorgänge (z.B. Bohren, Drehen, Fräsen) mit besonderer Eignung für Aluminium.

Eigenschaften

- hohe Schmierleistung
- hervorragende Verträglichkeit mit Aluminiumlegierungen
- guter Korrosionsschutz
- hohe Langzeitstabilität
- gutes Ablauf- und Spülverhalten
- sehr gute Emulsionsstabilität im niedrigen bis mittleren Wasserhärtebereich

Technische Daten (typische Werte)

Konzentrat

Farbe	Mineralölgehalt	Viskosität bei 20°C (ASTM D 7042)	Dichte bei 20°C (ASTM D 7042)
gelblich	>40%	344 mm ² /sec	0,96

Emulsion (5%)

Farbe	pH-Wert (Leitungswasser)	Korrosionsschutz- note (DIN 51360-2)	Refraktometerfaktor
gelblich, trüb	ca. 9,3	0 ≥ 4,0%	1,1

Empfohlene Einsatzkonzentration

- Aluminium 5-7%
- Stahl, (Mischbetrieb: Guss, NE-Metalle): 5-7%
- Edelstahl: 7-10%

Information

Zum Anmischen der Emulsion empfehlen wir den Einsatz moderner Kühlschmierstoff-Mischgeräte (z.B. Dosatron); alternativ kann die Emulsion auch durch langsames Eingießen des Konzentrates in vorgelegtes Trinkwasser unter gründlichem Umrühren angesetzt werden.

Die Mindesthaltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum.

Das Produkt ist zwischen 5-40°C frostfrei zu lagern.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.