

Technische Information

hebro[®]floc G 2314

Modernes salzhaltiges Flockungsmittel, speziell für kurze Flockungsstrecken

Produktkategorie

Koagulierungsmittel	Flocker	Entschäumer	Additive
-	X	-	-

Einsatzgebiet

Flotation	Sedimentation	Wasserlack	Lösemittellack	UV Lack	Anlagengröße
X	-	xx	x	-	alle

Eigenschaften

entschäumend	Polymere	°dH Empfindlichkeit	pH Empfindlichkeit	AL-Salz
gering	Kombination von Polymeren	hoch	hoch	ja

hebro[®]floc G 2314

- unterstützt die Spaltung von Wasserlacken
- geringe Viskosität
- sehr schnell in der Wirkungsentfaltung, dadurch für kurze Mischstrecken geeignet

Technische Daten

Farbe	Form	pH	Dichte bei 20°C g/cm ³	Viskosität mPa*s
weiß, trüb	flüssig	3,8 – 4,0	1,01	< 1500

Empfohlene Dosierungen

	Grunddosierung	Nachdosierung (auf Overspray)
Wasserlack	entfällt	lackabhängig 5 - 25%
Lösemittellack	entfällt	lackabhängig 5 - 10%

Information

Die Dosierung sollte kontinuierlich mittels geeigneter Dosiertechnik auf dem Weg zum Austräger erfolgen, z.B. mit einer HDS 70-Pumpe, ausgerüstet mit einem federbelasteten Fußventil.

Das Produkt ist zwischen 5-40°C frostfrei zu lagern. Restentleerte Gebinde können über unser Interseroh System entsorgt werden.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.