

Technische Information

hebro[®]prenol 500

Nachflocker zur Flockenkonditionierung speziell für Wasserlacke

Produktkategorie

Koagulierungsmittel	Flocker	Entschäumer	Purge Cleaner	Additive
	x			

Einsatzgebiet

Flotation	Sedimentation	Wasserlack	Lösemittellack	UV Lack	Anlagengröße
xx		xx	x	(x)	alle

Eigenschaften

Additivierung	entschäumend	Polymere	°dH Empfindlichkeit	AL-Salz
nein	gering - mittel	HM	mittel – hoch	ja

hebro[®]prenol 500...

- unterstützt die Spaltung von Wasserlacken
- kommt vor allem dort zum Einsatz, wo eine besonders gute Konditionierung der Flocke benötigt wird.
- hat Vorteile in Umläufwässern mit hoher Aufsalzung
- besitzt im Vergleich zu anderen Nachflockern einen geringen Chlorid-Gehalt
- ist für eine Vielzahl von Lacken geeignet und findet auf allen gängigen wasserberieselten Anlagen Einsatz.

Technische Daten

Farbe	Form	pH	Dichte bei 20°C g/cm ³	Viskosität mPa*s
farblos, trüb	flüssig	2 – 3	1,04	< 3000

Empfohlene Dosierungen

	Grunddosierung	Nachdosierung (auf Overspray)
Hydrosoftlacke	entfällt	lackabhängig 10 – 30 %
Hydrolacke, Lösemittellacke	entfällt	Lackabhängig 5 – 25 %

Information

Die Dosierung sollte kontinuierlich mittels geeigneter Dosiertechnik auf dem Weg zum Austräger erfolgen, z.B. mit einer HDS 70-Pumpe, ausgerüstet mit einem federbelasteten Fußventil.

Das Produkt ist zwischen 5-40°C frostfrei zu lagern. Restentleerte Gebinde können über unser Interzero System entsorgt werden.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.